

IBLEO MONOSPLIT

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



Funzioni

- Controllo WiFi IOT
- Flusso d'aria Smart
- Raffreddamento e riscaldamento rapidi
- Modalità Eco
- Smart Inverter
- I FEEL
- 4 modalità di flusso d'aria
- Modalità Sleep
- Promemoria pulizia filtro
- Climi estremi
- Filtro salutare
- Modalità di asciugatura (deumidificazione)
- Timer 24H
- Autodiagnosi
- Riavvio automatico



Qualità dell'aria

Il condizionatore Ibleo offre varie soluzioni di filtrazione per migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente interno, riducendo la concentrazione di batteri, particelle, odori e polveri all'interno della stanza.

Facile da pulire

Il climatizzatore è stato progettato con un concetto di pulizia intuitivo. I 4 componenti chiave: filtro, pale, piastra e serranda possono essere facilmente smontati per la pulizia manuale e quindi rimontati facilmente.



Modalità ECO

La modalità Eco permette di raffreddare o riscaldare l'ambiente in modo più efficiente. Riduce il consumo energetico, contenendo i costi della bolletta e mantenendo un costante livello di temperatura.

Raffreddamento e riscaldamento rapido in un minuto

Il compressore ad alta frequenza assicura un rapido raggiungimento del comfort, con l'aria che raggiunge la temperatura desiderata più velocemente: 30 secondi per arrivare a 18° C e 60 secondi per raggiungere i 40° C*. Accendi, imposta la temperatura che preferisci e goditi il clima ideale in poco tempo.



DATI TECNICI

MODELLO			IBLE009/Y24 R32 9K	IBLE012/Y24 R32 12K	IBLE018/Y24 R32 18K	IBLE024/Y24 R32 24K
Potenza in Raffrescamento		W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5100(1250-5900)	6840(1830-7820)
Potenza in Riscaldamento		W	2630(940-3360)	3430(1000-3810)	5130(1250-6080)	7050(1850-7960)
Taglia		Btu/h	9000	12000	18000	24000
SEER		W/W	6,3	6,1	6,1	6,1
Classe energetica a Raffrescamento			A++	A++	A++	A++
EER		W/W	3,23	3,23	3,28	3,23
COP		W/W	3,71	3,71	3,78	3,71
SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Classe Energetica in Riscaldamento			A+	A+	A+	A+
Capacità dichiarata (-10°C)		W	2000	2200	3600	4500
Energia Annuale consumata	Raffrescamento	kwh/a	144	195	293	390
	Riscaldamento	kwh/a	735	840	1330	1680
Deumidificazione		Liters/h	1	1,2	1,5	1,8
Potenza sonora interna (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Pressione sonora esterna		dB(A)	60	60	65	67
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Potenza sonora esterna		dB(A)	50	50	55	57
Dati elettrici						
Alimentazione			220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	4.6(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	8.1(1.7-12.0)	10.7(2.3-12.3)
	Riscaldamento	A	4.1(1.2-9.0)	4.7(1.5-10.0)	7.0(1.7-13.0)	9.9(2.3-13.5)
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	800(240-1380)	1130(290-1500)	1580(330-2350)	2257(410-2824)
	Riscaldamento	W	699(240-1552)	922(290-1720)	1382(340-2550)	2063(420-3005)
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent			R32/0.57kg/675/0.385tonnes	R32/0.57kg/675/0.385tonnes	R32/1.00kg/675/0.675tonnes	R32/1.14kg/675/0.77tonnes
Compressore	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Produttore		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Portata d'aria interna Raffreddamento/Riscaldamento		m³/h	420/420	550/550	800/800	980/980
Velocità ventola interna Super/High/Mid-HighMiddle/ Low-Mid/Low/Mute	Raffrescamento	rpm	1400/1300/1100/1000/900	1250/1150/950/850/700	1400/1260/1050/870/800	1250/1200/1050/950/800
	Riscaldamento	rpm	1400/1300/1100/1000/900	1250/1150/1000/900/800	1400/1260/1050/870/800	1250/1200/1050/950/800
	Deumidifica-	rpm	1000	850	870	950
	Sleep	rpm	/	/	/	/
Portata d'aria unità esterna		m³/h	1900	1900	2600	3000
Velocità ventola esterna S/H/M/Low/Mute		rpm	Cooling:900/820/820/730/730 Heating:900/820/820/730/730	Cooling:850/810/730/620/550 Heating:850/810/730/620/450	Cooling:910/830/710/630/450 Heating:910/830/710/630/450	Cooling:930/830/690/570/450 Heating:890/830/690/590/450
Expansion device			Capillary	Capillary	Capillary	Electronic expansion valve
Tubo di collegamento	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Area di applicazione consigliata		m²	9-16	14-22	20-35	27-45
Lunghezza massima tubazione		m	25	25	25	25
Dislivello massimo		m	10	10	10	10
Dimensioni (W x H x D)	Interna	mm	698x255x190	777x250x201	920x306x195	1100x315x220
	Esterna	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Peso Netto	Interna	kg	6,50	8,00	10	13
	Esterna	kg	24	24	31	40
Dimensioni Imballaggio (W x H x D)	Interna	mm	764x325x257	850/320/275	979x372x277	1096x390x297
	Esterna	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400

CLIMATIZZATORE IBLEO MONOSPLIT

Climatizz. IBLEO 09 (R32)	CT 65*	€	525,00
Climatizz. IBLEO 12 (R32)	CT 65*	€	560,00
Climatizz. IBLEO 18 (R32)	CT 65*	€	1023,00
Climatizz. IBLEO 24 (R32)		€	1.305,00
WI-FI module		€	26,00