

DIFFUSORI FLAT

RETTANGOLARE BIANCO



DESCRIZIONE

Diffusore, utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione d'aria in ambienti interni; costituito da uno schermo piatto bianco, distanziato dalla parete o soffitto o controsoffitto in modo diffondere l'aria tangenzialmente alla parete nei quattro lati. Con la possibilità di regolare su 3 posizioni (gradini) la distanza schermo-parete e, quindi, la portata d'aria. Lo schermo si estrae e inserisce molto facilmente per pulizia.

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Codice	Posizione	Misure schermo [mm]	Area totale di attraversamento aria [m ²]	Portata (m ³ /h) con vattrav. effett.=1m/s*	Portata (m ³ /h) con vattrav. effett.=2m/s*	Portata (m ³ /h) con vattrav. effett.=3m/s*
VMDP200X100B1	1° gradino	230X130	0.0040	15	29	44
	2° gradino	230X130	0.0087	31	62	-
	3° gradino	230X130	0.0133	48	-	-
VMDP300X100B1	1° gradino	330X130	0.0054	20	39	59
	2° gradino	330X130	0.0117	42	84	126
	3° gradino	330X130	0.0178	64	-	-
VMDP400X100B1	1° gradino	430X130	0.0068	25	49	74
	2° gradino	430X130	0.0147	53	106	158
	3° gradino	430X130	0.0225	81	162	-

(*) Le portate in grassetto sono ottenibili associando al diffusore un adattatore con attacchi (e tubazioni) Ø90 mentre le portate non in grassetto possono ricavarsi anche con adattatori con attacchi Ø75. Le due portate fra apostrofi sono con portate di c.ca 60 mc/h per ciascuna tubazione dell'adattatore, leggermente superiori alle portate d'aria massime consigliate per le tubazioni Ø90.