

ETNA MONOSPLIT

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



A++

Funzioni

- Controllo WiFi IOT (opzionale)
- Flusso d'aria Smart
- Raffreddamento e riscaldamento rapidi
- Modalità Sleep
- Smart Inverter
- 4 modalità di flusso d'aria
- Potenza intelligente
- Autopulizia
- Protezione elettrica
- Filtro salutare
- Modalità di asciugatura (deumidificazione)
- Timer 24H
- Autodiagnosi
- Riavvio automatico

MODELLO			ETNA09/Y25 R32 9K	ETNA12/Y25 R32 12K	ETNA18/Y25 R32 18K
Potenza in Raffrescamento		W	2600 (600-3100)	3400 (800-3800)	5100 (1300-5300)
Potenza in Riscaldamento		W	2610 (900-3400)	3500 (800-4000)	5200 (1300-5300)
Taglia		Btu/h	9000	12000	18000
SEER		W/W	6.1	6.2	6.7
Classe energetica in Raffrescamento			A++	A++	A++
EER		W/W	3.25	3.24	3.25
COP		W/W	3.73	3.72	3.74
SCOP		W/W	4.0	4.0	4.0
Classe energetica in Riscaldamento			A+	A+	A+
Energia annuale consumata	Raffrescamento	kWh/a	631	714	1428
	Riscaldamento	kWh/a	1108	1283	2903
Deumidificazione		Litri/h	1	1.2	1.8
Pressione sonora esterna		Db/a	59	61	62
Pressione sonora interna		Db/a	52	54	56
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	3.7 (0.9-6.9)	4.6 (0.8-6.6)	6.95 (1.2-7.9)
	Riscaldamento	A	3.3 (1.3-6.9)	4.1 (0.8-6.1)	6.2 (1.1-6.6)
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	800 (100-1600)	1050 (200-1500)	1570 (280-1800)
	Riscaldamento	W	700 (300-1600)	940 (200-1400)	1390 (220-1500)
Refrigerante/Carica/GWP/CO2			R32/0.46kg/675/0.351 tonnes	R32/0.57kg/675/0.358 tonnes	R32/0.56kg/675/0.527 tonnes
Compressore	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
	Produttore		GMCC	GMCC	GMCC
Portata d'aria interna Raffreddamento/Riscaldamento		m³/h	550/550	600/600	850/860
Velocità ventola interna Super/High/Mid/Mid-high Low-Mid/Low/Mute	Raffrescamento	Rpm	1330/1180/1040/900	1280/1130/1015/900	1230/1080/965/850
	Riscaldamento	Rpm	1280/1180/1040/900	1280/1180/1040/900	1230/1130/990/850
	Deumidificazione	Rpm	1000	850	870
Portata d'aria unità esterna		m³/h	1550	1150	2300
Velocità ventola esterna H/M/L		Rpm	930/780/630	930/780/630	950
Espansione			Capillare	Capillare	Capillare
Tubo di collegameneto	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"
	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Area di applicazione consigliata		m²	9-16	14-22	20-35
Lunghezza massima tubazione		m	25	25	25
Dislivello massimo		m	10	10	10
Dimensioni (W x H x D)	Interna	mm	690x283x199	750x285x200	900x310x225
	Esterna	mm	649x450x232	649x450x232	708x530x258
Peso netto	Interna	Kg	7	7.5	10
	Esterna	Kg	18.5	18.5	22
Dimensioni imballaggio (W x H x D)	Interna	mm	760x347x277	820x347x277	970x382x302
	Esterna	mm	760x510x315	760x510x315	825x595x345