

IBLEO MULTISPLIT

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



MODELLO			IBLEO09/Y25	IBLEO12/Y25	IBLEO18/Y25
Capacità Raffrescamento		Btu/h	9000	12000	17500
Capacità Riscaldamento		Btu/h	9000	12000	17800
Potenza sonora interna (S/H/M/L/MUTE)		Db/a	51/47/43/35/32	52/47/43/35/32	54/50/47/43/36
Pressione sonora interna (S/H/M/L/MUTE)		Db/a	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
Alimentazione			220-240V-/50Hz	220-240V-/50Hz	220-240V-/50Hz
Corrente	Raffrescamento	A	0.2	0.2	0.34
	Riscaldamento	A	0.2	0.2	0.34
Potenza assorbita	Raffrescamento	W	35	35	52
	Riscaldamento	W	35	35	52
Portata d'aria interna		m³/h	560	560	820
Tubi di connessione	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"
	Dislivello massimo		10m	10m	10m
	Lunghezza massima per unità		15m unità interna	15m unità interna	15m unità interna
	Ricarica gas extra		15g al metro	15g al metro	20g al metro
Dimensioni nette (W x H x D)	Interna	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x265
Peso netto	interna	Kg	8.5	8.5	11
Dimensioni imballaggio (W x H x D)	interna	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265
Peso lordo	interna	Kg	10.5	10.5	13