

PLENUM DI DISTRIBUZIONE

REVERSIBILI RETTANGOLARI



DESCRIZIONE

Adattatore per il raccordo fra le tubazione semirigide tonde Ø75 / Ø90 e il bocchettame degli impianti di VMC. L'adattatore presenta di fabbrica un attacco laterale. Essendo reversibile è comunque possibile renderlo ad attacco posteriore sul sito di installazione in pochi semplici passaggi.

SPECIFICHE TECNICHE Ø75

Codice		VMAD20X10X1075	VMAD30X10X1075	VMAD40X10X1075
Diametro collarini	mm	75	75	75
Collarini	nr	1	2	3
Dimensioni lato griglia	mm	200x100	300x100	400x100
Portata max (velocità aria 3 m/s)	m ³ /h	34	68	102
Profondità (P)	mm	103	103	103

SPECIFICHE TECNICHE Ø90

Codice		VMAD20X10X1090	VMAD30X10X1090	VMAD40X10X1090
Diametro collarini	mm	90	90	75
Collarini	nr	1	2	3
Dimensioni lato griglia	mm	200x100	300x100	400x100
Portata max (velocità aria 3 m/s)	m ³ /h	48	96	144
Profondità (P)	mm	103	103	103

Velocità aria 3 m/s = velocità all'interno delle tubazioni semirigide Ø75 o Ø90
Sono disponibili anche adattatori, portanti collarini Ø75, a profondità ribassata P=83 mm.